



BAXI

Duo-tec Compact E

CECHY & ZALETY

Modulacja 1:7

System samoadaptacji gazowej GAC

Lekka i kompaktowa konstrukcja

Czytelny wyświetlacz LCD



BAXI

| Duo-tec Compact E | Moc znamionowa przy 80/60°C (kW) | | Do podłączenia do kominu lub przewodu pow.-spal. (układ szczelny) | Konsola sterownicza do sterowania 1 obieg bezpośr. + c.w.u. | Wyposaż. dla podłączenia podgrzewacza niezależnego | Produkcja ciepłej wody użytkowej | | | Wydajność początkowa (l/min) wg EN 13203 | Strony |
|--------------------------------|----------------------------------|--------|---|--|--|---|--|-----------------|--|--------|
| | c.o. | c.w.u. | | | | w podgrzewaczu 100 l na podłodze pod kotłem | w podgrzewaczu warstwowym 100 l na podłodze pod kotłem | mikroakumulacja | | |
| 1-funkcyjne | | | | | | | | | | |
| Duo-tec Compact E 1.24 | 24,7 | 24,7 | x | x | x | | | | | |
| 2-funkcyjne | | | | | | | | | | |
| Duo-tec Compact E 1.24/SR100MG | 24,7 | 24,7 | x | x | | x | | | 20 | |
| Duo-tec Compact E 20 | 19,9 | 19,9 | x | x | | | x | x | 25 | |
| Duo-tec Compact E 24 | 20,6 | 24,7 | x | x | | x | | x | 24 | |
| Duo-tec Compact E 28 | 24,7 | 28,9 | x | x | | | x | x | 29 | |

SYSTEMY SPALINOWE

Zob. katalog
Technika Domo-
wa De Dietrich

```
<Cannot calculate '// AGGREGATE Expression
var result = [];
for (var i = 0; i < pilInput.length; i++) {
var e = pilInput[i];
result.push({Identifier: e.Identifier, ParentIdentifier: e.ParentIdentifier, Type: e.Type, rownum: " + (i + 1)});
}
result;
' expression: ReferenceError: "pilInput" is not defined in <eval> at line number 4 IN LayoutsGroup [BAXI
prod w podrozdziale (2462598)]>
```