



BAXI


Auriga

CECHY & ZALETY

Mocna pompa obiegowa dla wymagających instalacji

Szeroki zakres mocy od 5 do 16 kW

Doskonałe parametry chłodzenia



Auriga

2

BAXI

BAXI

Pompy ciepła Auriga	Typ pompy ciepła	Moc znamionowa	Napięcie M(jednofaz.) T(trójfaz.)	Konsola sterownicza do sterowania		Rodzaj wspomagania E (elektr.) H (hydraul.)	Sposób wytwarzania ciepłej wody użytkowej		COP max./ EER max.	Strony
				1 obieg bezpośr. + c.w.u.	1 obieg bezpośr. + 1 obieg miesz. + c.w.u.		podgrzewacz zintegrowany (litry)	podgrzewacz niezależny		
OGRZEWANIE LUB CHŁODZENIE + CIEPŁA WODA UŻYTKOWA										
Auriga 5M	pow./woda	4,65 kW	M	x	opcja	E/H		x	5,0 (1)/ 4,82 (2)	
Auriga 7M	pow./woda	6,65 kW	M	x	opcja	E/H		x	4,94 (1)/ 4,65 (2)	
Auriga 9M	pow./woda	8,6 kW	M	x	opcja	E/H		x	4,6 (1)/ 4,16 (2)	
Auriga 12T	pow./woda	12,3 kW	T	x	opcja	E/H		x	4,84 (1)/ 4,78 (2)	
Auriga 16T	pow./woda	16,3 kW	T	x	opcja	E/H		x	4,49 (1)/ 4,26 (2)	

Wyposażenie dodatkowe dla Auriga

(1) Tryb grzania: Przy temperaturze +7° C/+35° C (temperatura powietrza zewn./ temperatura wody na wyjściu) wg EN 14511-2

(2) Tryb chłodzenia: Przy temperaturze +35° C/+18° C (temperatura powietrza zewn./ temperatura wody na wyjściu) wg EN 14511-2



Pakiety Auriga + SRB..HP + BTWB

BAXI

Pakiety pompy ciepła Auriga	Podgrzewacz c.w.u. SRB..HP		Zasobnik buforowy BTWB			Konsola sterownicza	Czujnik c.w.u.	Zawór przełączający c.o./c.w.u.	Strony
	250 l	Grzałka 2,0 kW	80 l	Grzałka 4,5 kW	Grzałka 6,0 kW				
Pakiety Auriga 7M	x	x	x	x		x	x	x	
Pakiety Auriga 9M	x	x	x		x	x	x	x	

```
<Cannot calculate '// AGGREGATE Expression
var result = [];
for (var i = 0; i < pilInput.length; i++) {
var e = pilInput[i];
result.push({Identifier: e.Identifier, ParentIdentifier: e.ParentIdentifier, Type: e.Type, rownum: " + (i + 1)});
}
result;
' expression: ReferenceError: "pilInput" is not defined in <eval> at line number 4 IN LayoutsGroup [BAXI
prod w podrozdziale (2462598)]>
```