

Pakiety MCR3 evo

Pakiety promocyjne MCR3 evo/Aqua Plus + iSense/SMART TC°




- Zestawy pakietowe gazowych kotłów kondensacyjnych MCR3 evo z podgrzewaczami c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemności 125 litrów
- Do wyboru kotły gazowy MCR3 evo 24T z regulatorem iSense lub SMART TC°
- Podgrzewacz c.w.u. objęty **10-letnią gwarancją**
- Do uzupełnienia o dodatkowe wyposażenie w postaci grzałki elektrycznej podgrzewacza c.w.u. o mocy 2,7 kW

 SMART TC Termostat pokojowy modułujący przewodowy Indeks 7691375	 MCR3 evo 24T/AP125S Kocioł gazowy kondensacyjny z podgrz. c.w.u. ze stali nierdz. Indeks 7716670125AP	 iSense Termostat pokojowy modułujący programowalny przewodowy Indeks S103293	Nr ref. pakietu PLN
✓	✓		7716670125APTC 13 790
	✓		7716670125AP 14 210
	✓	✓	7716670125APIS 14 580

MCR3 evo/Aqua Plus 125S



CE 0063CS3718



- Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulowany fabrycznie, w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemności 125 litrów, objętym **10-letnią gwarancją**
- Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukcji: 370 x 550 x 360 mm, o wadze zaledwie 25 kg
- Wyposażony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z możliwością dostosowania do propanu bez dodatkowego zestawu do przebrojenia
- Możliwość podłączenia do przew. pow.-spal. poziomego lub pionowego (homologacja C10, C13 i C33)
- Możliwość podłączenia do komina (homologacja B23p i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (homologacja C43)
- Sprawność przy 30% obciążenia do 109,2%
- Niska emisja zanieczyszczeń: NOx<60 mg/kWh
- Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej sprawności, odlewany ze stopu aluminium-krzemowego, wyjątkowo odporny na osadzanie się kamienia kotłowego, z unikalną **8-letnią gwarancją**

- Moduł powietrze/gaz zawierający palnik gazowy modułujący od 24 do 100% mocy z klapą zwrotną do pracy z systemami odprowadzania spalin po ciśnieniu, z modułem pow.-gazowym, tłumikiem zasysania powietrza
- Moduł hydrauliczny zawierający pompę modułowaną kl. A, zawór przełączający c.o./c.w.u., zawór bezp. c.o. 3 bar, ogranicznik przepływu
- Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów zam. w ramie nośnej
- Konsola sterownicza z czytelnym i podświetlanym wyświetlaczem LCD jest zdejmowana, może być umieszczona pod kotłem lub powieszona na ścianie, połączona z jednostką centralną kablem BUS. Zawiera 4 przyciski funkcyjne do ustawiania podstawowych parametrów oraz umożliwia dostęp do menu serwisowego. Możliwa współpraca z termostatami pokojowymi modułacyjnymi lub on/off.
- Możliwość podłączenia termostatu SMART TC° i sterowania pracą urządzenia przez Wi-Fi za pomocą smartfona lub tabletu
- W dostawie osłona połączeń hydraulicznych

Jednostka dostawy: 5/6 pakietów

Pakiety MCR3 evo

Pakiety promocyjne MCR3 evo/Aqua Plus + iSense/SMART TC°

Aqua Plus 125S Podgrzewacz c.w.u.



- Podgrzewacze c.w.u. ze stali nierdzewnej przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych w niskotemperaturowe kotły wodne
- Ciepło potrzebne do nagrzania wody użytkowej dostarczane jest przez wodę grzewczą kotła centralnego ogrzewania przepływającą przez spiralną wężownicę o dużej powierzchni grzewczej, znajdującą się wewnątrz zbiornika podgrzewacza
- Wykonane z gatunkowej stali nierdzewnej zasobniki nie są wyposażane w ochronne anody magnezowe, które są niezbędne w przypadku zasobników stalowych pokrytych glazurą, stąd redukcja kosztów związana z serwisowaniem, gdzie nie jest konieczna ich kontrola ani wymiana
- Wężownica grzewcza wykonana jest z gładkiej rury ze stali nierdzewnej
- Obudowa podgrzewacza z ocynkowanej blachy stalowej, pokryta farbą proszkową koloru białego

- Optymalnie zmniejszona grubość blachy zasobnika c.w.u., ze stali nierdzewnej najwyższej jakości, gwarantującą znakomitą odporność antykorozyjną względem zasilającej wody sieciowej i równocześnie zapewniają jego minimalny ciężar, przy zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałościowych próby ciśnieniowej, bez obniżenia jego jakości i żywotności
- Wszystkie przyłącza podgrzewacza skierowane są do góry
- Dostępna w opcji specjalnie wyprofilowana grzałka elektryczna 2,7 kW/230V
- **10-letnia gwarancja**

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Akcesoria



Grzałka elektryczna 2,7 kW/230V do BPP i Aqua Plus

Indeks

PLN

95606963

660

SMART TC Termostat pokojowy modułujący przewodowy



- Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u.
- Termostat zapewnia możliwość połączenia się z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu
- Możliwość ustawiania programów ogrzewania i wytwarzania c.w.u.
- Pomoc ułatwiająca programowanie
- Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych instalatora
- Zawiera wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewanie
- Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla instalatora

iSense Termostat pokojowy modułujący programowalny przewodowy



- Termostat z protokołem komunikacyjnym OpenTherm zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej
- Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowania
- Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzewcza, maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora wersja 288 i 289 również posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...)
- Możliwe są 3 tryby pracy: automatyczny, stały, urlopowy
- Tryb AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego zaprogramowanego przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę
- Tryb STAŁY: pozwala utrzymać stałe temperaturę wybraną dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrożeniową
- Tryb URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dłuższej nieobecności. Pozwala wprowa-

dzić daty początku i końca urlopu, jak również temperaturę podtrzymania.

- Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być zamontowany czujnik zewnętrzny (pakiet FM 46).