

Wrocław, 9 sierpnia 2023 roku.

Komunikat Handlowy nr 15/2023

Dotyczy: **Wprowadzenie regulatora TADO do sterowania klimatyzacją oraz nowych pakietów klimatyzatora CLIM'UP SMART wraz z TADO.**

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, o wprowadzeniu, 10.08.2023, do naszej oferty regulatora **TADO SMART AC CONTROL V3+**, który służy do zdalnego sterowania klimatyzacją CLIM'UP marki De Dietrich z wykorzystaniem aplikacji mobilnej TADO*

Równocześnie w ofercie pojawią się zestawy pakietowe klimatyzatora **CLIM'UP SMART** wraz z regulatorem **TADO SMART AC CONTROL V3+** umożliwiając użytkownikowi końcowemu już w standardzie korzystać z szeregu nowych, mobilnych i inteligentnych funkcjonalności.

Zalety regulatora **TADO SMART AC CONTROL V3+**:

- Zarządzanie systemem klimatyzacji z poziomu aplikacji mobilnej TADO*.
- Pomiar temperatury i wilgotności – zapewnienie pełnej kontroli warunków klimatycznych panujących wewnątrz pomieszczenia.
- Tworzenie zaawansowanych Harmonogramów czasowych.
- Geofencing – reakcja klimatyzatora w zależności od obecności w pomieszczeniu.
- Estetyczny niekrzykliwy design wpasowujący się w każde pomieszczenie.
- Elementy montażowe w zestawie: przylepne podkładki, zasilacz sieciowy oraz kabel zasilający

Proces parowania regulatora z wykorzystaniem lokalnej sieci Wi-Fi oraz pilota klimatyzatora, jest intuicyjny a Aplikacja **TADO*** prowadzi użytkownika przez cały proces wyświetlając na urządzeniu mobilnym kolejne kroki do wykonania.

***UWAGA** – Tado jest niezależnym producentem rozwiązań typu Smart Home kompatybilnych między innymi z serią urządzeń **CLIM'UP** marki De Dietrich, aplikacja nie występuje w języku polskim.

BDR Thermea Poland Sp. z o.o.

ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław

e-mail: biuro@dedietrich.pl · tel. +48 71 71 27 400

NIP 895-16-25-689 · Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej · KRS 0000124440 · Kapitał zakładowy: 5.000.000zł

www.dedietrich.pl

Podstawowe dane techniczne dotyczące regulatora Tado:

- Wymiary: 100 x 100 x 15 mm (dł. x sz. x gr.)
- Masa: 76 g
- Zasilanie: 5 V (USB)
- Pobór mocy w trybie czuwania: ~ 0,15 W
- Pobór mocy (wyświetlacz włączony): ~ 0,75 W
- Częstotliwość radiowa: 2,4 GHz
- Ekran: 3 tryby wyświetlania
- Materiał: poliwęglan, ABS
- Kolor: biały, matowy
- Montaż: na pow. poziomej lub na ścianie

Integralną część komunikatu stanowią załączniki:

- **Załącznik nr 1** - karta katalogowa typoszeregu CLIM'UP SMART,
- **Załącznik nr 2** – karta katalogowa pakietów,
- **Załącznik nr 3** – dane logistyczne pakietów.

W przypadku wątpliwości, dodatkowych informacji udziela Państwu:

1. Realizacja zamówień, sprawdzanie dostępności:

Dział Logistyki: logistyka@dedietrich.pl

2. Informacje produktowe:

Dział Produktu:

- Jakub Jagielski jakub.jagielski@dedietrich.pl
- Monika Ciesiołkiewicz monika.ciesiolkiewicz@dedietrich.pl
- Serhii Pukhkyi serhii.pukhkyi@dedietrich.pl

oraz właściwi terytorialnie Doradcy Techniczno-Handlowi.

Z wyrazami szacunku



Grzegorz Szukiel
Prezes Zarządu



Jakub Jagielski
Kierownik Działu Zarządzania Produktem